

intel®

A kép lehet reprezentáció. Lásd a termékatadatok specifikációját.

EPC16UC88SS

Cikkszám [EPC16UC88SS](#)Gyártó / Márka [Intel](#)

Termékleírás IC CONFIG DEVICE

Adatlapokat [Enhanced Configuration \(EPC\) Devices Datasheet.pdf](#)

RoHs állapota N/A

Készletek állapota 5157 pcs stock

Innen szállítva Hong Kong

Szállítási út DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Kérjen árajánlatot

Kérjük, kattintson az "Idézet szerzése" gombra, és töltsse ki az összes szükséges mezőt. 24 órán belül e-mailben válaszolunk kérésére.

Ha bármilyen problémával találkozik, kérjük, hagyjon üzenetet, vagy küldjön e-mailt a következő címen: info@global-ic.hk, és a lehető leghamarabb visszatérünk hozzád.

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT

specifikációi

| | | | |
|-------------------|------------|------------------------|------------------------|
| Feszültségellátás | 3V ~ 3.6V | Szállító eszközcsoomag | 88-UBGA (11x8) |
| Sorozat | EPC | Programozható típus | In System Programmable |
| Csomagolás / tok | 88-LFBGA | Csomag | Tube |
| Üzemi hőmérséklet | 0°C ~ 70°C | Szerelési típus | Surface Mount |
| Memória mérete | 16Mb | | |

Kapcsolódó hír



Easby Eyes egy szelet az IoT -piac szelete a Geniatech SBC -kkel
2023/07/18

Autóipari mágneses detektorok akár 38 V -ig is működnek
2023/08/23

A Schneider Cobot 3 kg -ot és 20 µm -re emelheti a helyzetet
2023/08/7

Beágyazott világ: Wi-Fi 6, Bluetooth és IEEE 802.15.4 LR-WPAN egy modulban
2023/03/16

Az összetett félvezető katalógus kibővül Bristolba, Glasgowba és Durhambé
2023/07/20

A Sony egy kamerát céloz a drónok és a robotok számára az ipari felhasználók számára
2023/09/6

Az Infineon megpróbálja újrahasznosítani a PCB -ket a demonstrációhoz és az EVED táblákhoz
2023/07/28

A Terran Orbital kibővíti a termelést, támogatva hét műholdas buszt
2023/09/13

Hogyan vált valósággá az anyag
2023/07/19

Steer-by-Wire modul testreszabott és alacsony volumenű járművekhez
2023/09/13

Ble audio és annak helye a Bluetooth evolúciójában
2023/07/19

A Google Scrolls és a hajtógatók a 3.13 -as verzióra csapkodnak
2023/08/30