



LM4040AEX3-2.5+

Cikkszám	LM4040AEX3-2.5+
Gyártó / Márka	Analog Devices / Maxim Integrated
Termékleírás	LM4040 IMPROVED PRECISION MICROP
Adatlapokat	

RoHS állapota	
Készletek állapota	5164 pcs stock
Innen szállítva	Hong Kong
Szállítási út	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Kérjen árajánlatot

Kérjük, kattintson az "Idézet szerzése" gombra, és töltsse ki az összes szükséges mezőt. 24 órán belül e-mailben válaszolunk kérésére. Ha bármilyen problémával találkozik, kérjük, hagyjon üzenetet, vagy küldjön e-mailt a következő címen: info@global-ic.hk, és a lehető leghamarabb visszatérünk hozzád.

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT

specifikációi

Feszültség - kimenet (min / fix)	2.5V	Feszültség - bemenet	-
Tolerancia	±0.1%	Hőmérsékleti együttható	100ppm/°C
Szállító eszközcsomag	SC-70-3	Sorozat	-
Referencia típus	Shunt	Csomagolás / tok	SC-70, SOT-323
Csomag	Bulk	Kimeneti típus	Fixed
Üzemi hőmérséklet	-40°C ~ 125°C (TA)	Zaj - 10 Hz és 10 kHz között	35µVrms
Zaj - 0,1 Hz és 10 Hz között	-	Szerelési típus	Surface Mount
Jelenlegi - ellátás	-	Aktuális - kimenet	15 mA
Jelenlegi - katód	65 µA	Alaptermék száma	LM4040

Kapcsolódó hír



2000 kábelheveder egy hét alatt megfordult

2023/08/3

Hármas kijelző Atom X7000 tábla 4x 2,5 Gbit/s Ethernet és 2x RS-485

2023/08/21

A Toshiba négy tűs SIC MOSFET-et ad hozzá a veszteségek csökkentéséhez

2023/08/31

Easby Eyes egy szelet az IoT -piac szelete a Geniatech SBC -kkel

2023/07/18

Szuperkondenzátor bankok az energiatároláshoz

2023/08/16

A ROHM integrálja a meghajtót a GaN Hemt -rel, hogy eltávolítsa a kapu Az ellenőrző kamerák 800 nm -ig mérik a termelést

2023/08/31

Autóipari mágneses detektorok akár 38 V -ig is működnek

2023/08/23

Beágyazott világ: Wi-Fi 6, Bluetooth és IEEE 802.15.4 LR-WPAN egy modulban

2023/03/16

Az 5 V-os terheléskapcsoló a fordított blokkolást és az áramkorlátozást tartalmazza

2023/08/17

Az Accellera beállítja a többdomén szimulációs megbeszélések dátumát

2023/08/22

2023/08/11

A CSL új épületének Derbyshire HQ hatszor nagyobb

2023/08/3